

# Monitor interattivo

## Modello DBLWE e8m Series Education

# DABLIU TOUCH



● DBLWE-E8M-B65-40T-4K

● DBLWE-E8M-B75-40T-4K

#### Area attiva

65" 1428x803 mm

#### Dimensioni nette

1517x938x97,4mm

#### Dimensioni pack.

1666x220x1075 mm

#### Luminosità

450 cd/m2 (typ.)

#### Contrasto

4000:1

#### Peso netto

55 kg

#### Area attiva

75" 1650x928 mm

#### Dimensioni nette

1739x1063x123,7mm

#### Dimensioni pack.

1888x260x1200 mm

#### Luminosità

450 cd/m2 (typ.)

#### Contrasto

4000:1

#### Peso netto

64 kg

<b>Tocchi supportati</b>	Fino a 40 tocchi simultanei
<b>Sistema Operativo</b>	Android 8.0
<b>Vetro</b>	Temperato caldo, sp 4mm, anti-glare
<b>Durezza del vetro</b>	7 Mohs
<b>Modalità di scrittura</b>	Dita, penna o strumento non trasparente
<b>Tecnologia</b>	Infrarossi
<b>Precisione di puntamento</b>	< 1 mm
<b>Tempo di risposta</b>	3 ms
<b>Touch resolution</b>	32.768 x 38.768
<b>Sistemi Operativi supportati</b>	Windows da 7 a 10 - Mac OS - Linux

<b>Specifiche sistema operativo</b>	Android 8.0
<b>Android integrato</b>	CPU Dual core A73+dual core A53 GPU G51 MP Ram 3 GB DDR4 Rom 32 GB EMMC Wireless built-in 802.11 a/b/g/n/ac Wifi (5G) Bluetooth integrato

<b>Applicazioni compatibili</b>	Google Classroom, Meet, Zoom, Skype Cisco Webex, EDU App, Dabliu Draw, Mirroring App Web Browser app chrome
---------------------------------	--

**Software Optional** Piattaforma MDM Cloud autore

Oktopus Powered by Wacebo

**Optional** Streaming pack / Digital pen

**Slot OPS intel standard** Max support 3840\*2160/60 hz

<b>Risoluzione</b>	4K UHD 3840*2160 Px @60 hz
<b>Caratteristiche Display</b>	IPS TFT LCD
<b>Rapporto di visualizzazione</b>	16:9
<b>Colori</b>	1.07 Biloni
<b>Angolo di visualizzazione</b>	178° (H) / 178° (V)
<b>Life time</b>	50000 Hours min.
<b>Working hours/day</b>	24/7
<b>Ingressi pannello anteriore</b>	HDMI IN x1 USB2.0 x1 USB 3.0 x1 USB Touch x1
<b>Ingressi pannello posteriore</b>	HDMI IN x2 Touch USB-B x1 LAN INx1 AV IN x1 MIC x1 VGA IN x1 VGA AUDIO IN x1 RS232 x1 USB 2.0 x1 USB Type-c x1 TF x1
<b>Uscite pannello posteriore</b>	DisplayPort x1 SPDIF x1 RJ45 OUT X1 HDMI- out x1 Earphone (Cuffie) x1 AV-out x1
<b>Speakers</b>	Integrati frontalmente
<b>Alimentazione</b>	100-240V AC
<b>Consumi</b>	Consumo in standby <0,5W Consumo massimo < 250W
<b>Dotazione</b>	Pannello 65", penna x2, Telecomando x1 Cavo di alimentazione 1,5m x1, Cavo HDMI 1,5 m x1, Cavo USB 3m x1 Staffe per montaggio a parete x1

\* with adapter